



# ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## WATER FLASH



[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

The WATERFLASH is a machine designed to cure after each screen printing process (colour). The WATERFLASH can be used with any automatic or manual textile printing machine.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



Painel de controlo com accionamento de lâmpadas independente e possibilidade de pré aquecimento das lâmpadas

Alto rendimento de ventilação para obter resultados óptimos em tintas de base de água e solventes

Pode ter opção de foto célula da leitura da paleta, start automático através do comando da máquina ou pedal



Suporte de lampada de remoção rápida

Secadores intercalares com outras formas disponíveis

Secador intercalar de cor negra disponível

## PRODUCT DESCRIPTION

Heat Source can be : 6000W; 9000W or 13.500W;  
6 Ventilation fans to harmonize drying process;  
High ventilation speed to achieved optimal and maximum drying effect in Water base and solvent inks;  
Automatic or Manual set up available;  
Possibility to adjust flashing time;  
Possibility to adjust power output of the lamp between 20 to 100%;  
Each lamp with a independent ON/OFF switch;  
Option to have start made by: photocell; limit switch or by machine control;  
Available to have the flash cure making machine communication control with: S;ROQUE; MHM; Hebbecker; Walz;  
etc...  
Quick and easy replacement from lamps;  
Preheating of lamps between cycles as standard.

| WATER FLASH                  | Units | WA F 6000      | WA F 9000      |
|------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Heating dimension            | Cm    | 59x40          | 59x40          |
| Height from working platform | cm    | 85 a 120       | 85 a 120       |
| External depth               | cm    | 100            | 100            |
| External width               | Cm    | 52             | 52             |
| External height              | Cm    | 104 a140       | 104 a140       |
| Power install                | Kw    | 6000           | 9000           |
| Weight                       | Kg    | 40             | 45             |
| Voltage                      | V     | 3x230 ou 3x400 | 3x230 ou 3x400 |

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio